

(a) Varumärke	Fläkt Woods AB
(b) Modellbeteckning	<b>JBDD</b>
(c) Specifik energianvändning (SEC)	-10,3 kW/m <sup>2</sup> /år, Energiklass E
(d) Typ av enhet	Enkelriktad
(e) Drivenhet	Stegvis varvtalsregulator
(f) Värmeåtervinningssystem	Ingen
(g) Termisk verkningsgrad	0,0 %
(h) Maximalt luftflöde	371 m <sup>3</sup> /h
(i) Tillförd fläkteffekt, maximalt flöde	97 W
(j) Ljudeffektnivå	39 dB(A)
(k) Referensflöde	0,075 m <sup>3</sup> /s
(l) Referenstryckskillnad	50 Pa
(m) Specificerad tillförd effekt	0,22 W/m <sup>3</sup> /h
(n) Styrtyp	Manuell styrning
(o) Luftläckage	Ej tillämpligt
(p) Blandningsgrad	Ej tillämpligt
(q) Visuellt filtervarning	Ej tillämpligt
(r) Instruktion frånluftgaller	Se installationsanvisning
(s) Webbadress för isärtagning och montering	<a href="http://flaktwoods.com/ecodesign">http://flaktwoods.com/ecodesign</a>
(t) Luftflödeskänslighet	Ej tillämpligt
(u) Lufttätet icke kanalansluten enhet	Ej tillämpligt
(v) Årlig elförbrukning	2,8 kWh/år
(w) Årlig besparing i uppvärmning	Ej tillämpligt